Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

Весы OHAUS NV212

Бесконтактные датчики – Весы Navigator оснащены двумя бесконтактными датчиками. Ваши руки будут свободны, и вы можете сосредоточиться на работе с образцами. Бесконтактное управление процедурами установки нуля, вывода на печать, а также выполнение функций или операций тарирования, поможет вам избежать загрязнения весов. Кроме того, оба датчика можно настроить на независимую работу, что позволит осуществлять множество различных операций.

ОСОБЕННОСТИ

- Время стабилизации показаний – Весы Navigator рассчитаны на вывод точных показаний менее чем за одну секунду, и обеспечивают быстрые и точные результаты взвешивания, повышают эффективность работы оператора, производительность и пропускную способность.
- Превосходная защита от перегрузки – Весы Navigator оснащены превосходной системой механической защиты от перегрузки, которая позволяет весам выдерживать нагрузки до 400% их номинального предела взвешивания. Это предотвращает повреждение весов и помогает им выдерживать чрезмерную ударную нагрузку или перегрузку. Кроме этого, транспортировочный фиксатор дополнительно защищает весовую ячейку от повреждения в процессе транспортировки или хранения.
- Варианты исполнения с жидкокристаллическим (LCD) Весы Navigator оснащаются LCD дисплеем, который обеспечивает наилучшую видимость в любых условиях освещения. Благодаря крупным индикаторам и сегментам, отображающим цифры, результаты взвешивания легко читаются как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Бренд	OHAUS
Класс точности	не имеют
Максимальная нагрузка	210 г
Минимальная нагрузка	0,2 г
Цена деления	0,01 г
Диапазон массы тары	100%
Вид калибровки	Внешняя
Калибровочная гиря	200г F2 (дополнительно)
Размер весовой платформы	d 120 мм

Дисплей	Жидкокристалический с подсветкой
Блок индикации	встроенный
Питание от сети	220в через адаптер
Питание от аккумулятора	опция
Питание от батареи	4x1,5V (тип C)
Класс защиты	IP-43
Стандартные порты	Дополнительно
Гарантийный срок	12 месяцев
Поверка	Дополнительно
Габаритные размеры (ДхШхВ)	212x204x58 мм
Масса	0,9 кг
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ)	24x31x14 см
Масса в упаковке	1,4 кг
Производитель	OHAUS Corporation

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

ТЕКСА 25 ЛЕТ!
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР