Россия, 129075, Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1
тел.: +7 495 212-11-60
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

– Контроль сырья и материалов
– Измерение вязкости

Вискозиметр Кребса-Штормера

BGD 186

- Цифровой дисплей с одновременным отображением вязкости в единицах Кребса (KU), сантипуазах (cP) или граммах (g)
- Измерение температуры анализируемой жидкости
- Магнитная установка шпинделя делает установку и его замену максимально простой и удобной
- Поставляется с сертификатом калибровки

BGD 186-это новейший вискозиметр Кребса-Штормера, он широко используется для измерения вязкости красок и других лакокрасочных покрытий соответствии с ASTM D 562. Прибор оснащен быстродействующим двигателем с постоянным значением вращения ротора 200 об/мин для обеспечения большей точности и воспроизводимости результатов.

По сравнению с BGD 184, этот вискозиметр имеет следующие отличительные особенности:

- На экране могут одновременно отображаться значения в "KU", "cP" и "g".
- Упрощенная процедура калибровки при помощи стандартного масла. Поэтому пользователь может выполнить калибровку без необходимости отдавать прибор производителю.
- Встроенный точный инфракрасный термометр «sersor» для измерения температуры.
- Оборудован большим ЖК-дисплеем.
- Прибор оборудован портом RS 232, позволяющим распечатать результаты теста.
- Поставляется с сертификатом калибровки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	40.2KU-141.0KU ; 32g-1,099g; 27-5250 cP
Точность	±1.0% всей шкалы диапазона измерений
Воспроизводимость	±0.5% всей шкалы диапазона измерений
Скорость вращения шпинделя	200 об/мин±1 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	210mm×180mm×500mm
Высота подъема	90 мм
Вес	7 кг
Входное напряжение	110～220V ; 50～60Hz
Мощность	10W
Стандарты	ASTM D 562

ОПЦИИ

Базовая комплектация:

- Вискозиметр Кребса Штормера
- Контейнер из нержавеющей стали
- Большой адаптер
- Малый адаптер
- Шпиндель
- Адаптер питания переменного тока
- Инструкция по эксплуатации

- Сертификат проверки

Дополнительные аксессуары:

- Стандартные масла для калибровки (67,2; 86.3; 106.6; 121.5 KU)
- Дополнительные шпиндели

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

ТЕКСА 25 ЛЕТ!
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР